

SMOKE OUT VERT EL

evacuatore naturale elettrico di fumo e calore

Questo dispositivo, progettato per l'installazione a parete, opera esclusivamente con un motore a bassissima tensione, garantendo così un'elevata sicurezza e un funzionamento efficiente.

Può essere installato sia nelle pareti degli edifici sia nelle strutture verticali delle coperture a shed. Gli evacuatori Smoke Out Vert EL sono conformi al regolamento EU/305/2011, sono marcati CE e sono stati rigorosamente testati e certificati secondo la norma UNI EN 12101-2 da organismo accreditato, con una superficie utile di apertura determinata in assenza di vento laterale.

Il dispositivo è composto da un telaio e un controtelaio realizzato con profili estrusi in alluminio, disponibili con finitura anodizzata o verniciata. I profili possono essere del tipo "freddo" oppure provvisti di taglio termico per presta-

zioni ottimali di trasmittanza termica.

I fermavetri in alluminio, dotati di sistema a scatto, sono progettati per contenere lastre in policarbonato alveolare nelle colorazioni opal oppure trasparente o lastre di Vetro. Lo Smoke Out Vert EL è un evacuatore apribile ad unica anta con traverso centrale di tipo a vasistas oppure a sporgere. Il meccanismo di apertura è costituito da una apposita staffa di supporto ancorata al serramento, mentre un attuatore elettrico funge da punto di spinta per l'apertura e la chiusura del dispositivo. Per garantire una stabilità telaistica anche in condizioni atmosferiche avverse e la durabilità nel tempo, il prodotto è dotato di due punti di tenuta che prevengono aperture accidentali.

In sintesi lo Smoke Out Vert EL, combinando tecnologia avanzata e design funzionale, rappresenta una soluzione all'avanguardia per la gestione della sicurezza antincendio sempre nel rispetto delle normative vigenti.

www.caoduro.it

