

VITOCAL 200-A

intelligent energy (ie)

pompe di calore monoblocco intelligenti

Vitocal 200-A ie è la nuova generazione di pompe di calore monoblocco Viessmann, progettata per portare la qualità Viessmann nelle case di tutti, senza compromessi. Con il suo concept modulare e aperto, disponibile in potenze da 6 a 12 kW, è pensata tanto per le nuove costruzioni quanto per la riqualificazione degli edifici esistenti.

VIESSMANN
www.viessmann.it
ADVERTORIAL

Progettata insieme agli installatori

Vitocal 200-A ie nasce dall'ascolto diretto delle esigenze degli installatori italiani, coinvolti fin dalle prime fasi di sviluppo del prodotto.

Il risultato è una pompa di calore pensata per essere semplice da installare, configurare e mantenere, perfettamente adatta alle caratteristiche degli edifici e degli impianti tipici del nostro Paese.

Il vestito perfetto per il clima italiano

Funzionamento reversibile per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento estivo: un'unica macchina per la climatizzazione a 365 giorni l'anno, capace di rispondere in modo eccellente sia agli inverni rigidi sia alle estati calde tipiche del nostro Paese.

Adatta a tutte le esigenze, presenti e future

Grazie a una temperatura di mandata che raggiunge i 75°C, Vitocal 200-A ie è ideale non solo per le nuove costruzioni ma anche per la riqualificazione di immobili esistenti, mantenendo radiatori tradizionali senza necessità di grandi interventi impiantistici.

Il circuito idraulico è interamente integrato nell'unità esterna — inclusi pompa di circolazione e resistenza elettrica — riducendone notevolmente

**NEW
ERA**


le dimensioni, mentre il collegamento in cascata di più unità consente di adattare la potenza anche ad applicazioni maggiori, come i condomini.

Efficienza costante:

A+++ anche su radiatori

Raggiunge la classe energetica A+++ sia in applicazioni a bassa temperatura (pavimento radiante) sia in abbinamento a radiatori tradizionali, garantendo prestazioni elevate e costanti nel tempo in qualsiasi tipo di impianto.

R290, mandata fino a 75°C

Il refrigerante naturale R290, con GWP (potenziale di riscaldamento globale) di soli 0,02, unito alla capacità di raggiungere i 75°C di temperatura di mandata, rende Vitocal 200-A ie una delle soluzioni più ecologiche e versatili oggi disponibili sul mercato.

Eccellente in raffrescamento

Il funzionamento reversibile assicura

un raffrescamento estivo efficiente e silenzioso, rendendo la pompa di calore un impianto attivo tutto l’anno, non solo nella stagione invernale.

Installazione più rapida

Il peso notevolmente ridotto e le dimensioni compatte, sia dell’unità esterna sia delle nuove unità interne preconfigurate, semplificano il trasporto e velocizzano l’installazione anche in spazi ristretti, riducendo tempi e complessità del cantiere.

Design pluripremiato

Il design compatto, con elegante griglia frontale chiusa che integra armoniosamente componenti interni e ventilatore ottimizzato dal punto di vista acustico, è stato insignito del prestigioso iF Design Award 2026.

Made in EU

Interamente sviluppata e prodotta negli stabilimenti Viessmann in Europa, a garanzia di affidabilità e qualità nel tempo.

Il meglio è per tutti

Un posizionamento di prezzo competitivo rende la qualità Viessmann accessibile a tutti, senza compromessi su prestazioni, efficienza e affidabilità.

Sempre connessa e intelligente

Il nuovo Controller intelligent energy trasforma la pompa di calore nel cuore di un sistema energetico intelligente e connesso, basato su Viessmann One Base Intelligence: un sistema operativo aperto, compatibile con impianti esistenti e prodotti di terze parti (fotovoltaico, accumuli, wallbox), aggiornabile nel tempo e gestibile tramite l’app ViCare e lo strumento digitale ViGuide.



Potenza termica nominale (EN 14511, A-7/W35)	Mod. 06: 5,5 kW Mod. 08: 6,8 kW Mod. 10: 8,7 kW Mod. 12: 9,7 kW
Potenza termica nominale (EN 14511, A-7/W55)	Mod. 06: 5,2 kW Mod. 08: 7,1 kW Mod. 10: 8,4 kW Mod. 12: 9,4 kW
Classe di efficienza energetica (reg. ue 813/2013)	A+++/A+++ — bassa temperatura (W35) e con radiatori (W55)
Temperatura massima di mandata	75°C (a 5°C esterna) / 70°C (a -10°C)
Refrigerante	R290 (propano) — GWP 0,02
Funzionamento	Reversibile: riscaldamento, ACS, raffrescamento estivo
Potenza sonora nominale (ErP)	Mod. 06: 48 dB(A) Mod. 08: 53 dB(A) Mod. 10: 54 dB(A) Mod. 12: 55 dB(A)
Unità esterna	Ventilatore a basso consumo, evaporatore alettato ad alta efficienza, valvola di sicurezza, pompa di circolazione, resistenza di supporto integrata
Controller	45 x 40 x 13,5 cm — touchscreen 7", centralina elettronica
Origine	Sviluppata e prodotta in stabilimenti Viessmann in Europa (Made in EU)
Premi	iF Design Award 2026